

XMTG-4811 外形尺寸：48*48*78mm 開孔尺寸：45*45MM

XMTG-8611 外形尺寸：48*96*85mm 開孔尺寸：45*92MM

XMTG-7211 外形尺寸：72*72*72mm 開孔尺寸：68*68MM

主要特點

熱電偶、熱電阻、等多種信號自由輸入，量程自由設置

軟體調零調滿度，冷端單獨測溫，放大器自穩零，顯示精度優於 0.5%FS.

模糊理論結合傳統（PID 控制方法） 和（二位式控制方法）任選，控制快速平穩，先進的整定方案

輸出可選：繼電器觸點、固態繼電器輸出。另附一路可定義的報警觸點輸出。

主要技術指標

- 1、各種熱電偶（TC）、熱電阻（RTD）
- 2、基本誤差：輸入滿量程的 0.5%±1 個字
- 3、解析度：1℃、0.1℃
- 4、採樣週期：3 次/sec
- 5、報警功能：無報警，上限報警，下限報警，上偏差報警，下偏差報警
- 6、報警輸出：繼電器觸點 AC250V 3A（阻性）
- 7、控制輸出：繼電器觸點 AC250V 3A（阻性）

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)