



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

規格圖/配件說明

| | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|
| T x H x W (+02mm) 5.1 x 62.6 x 69.4 | | |
| Approval | UR, VDE, FIMKO | |
| Technical Data | UL | IEC |
| Rated voltage | 300V | 400V |
| Rated current | 20A | 24A |
| Wire range | | 2.5mm ² |
| Solid wire (AWG) | 22~12 | |
| Stranded wire (AWG) | 22~12 | |
| Insulation withstand voltage | 6KV | |
| Torque (Lb-in) | 3.5 | |
| Screw | M2.5 | |
| Wire strip length | 6mm | |
| Optional Color | Cat No. | |
| | DDK2.5-RD | |
| | DDK2.5-BL | |
| | DDK2.5-BK | |
| | DDK2.5-OR | |

| 配件名稱 | 配件型號 | 配件名稱 | 配件型號 |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 終端隔板 | DDK2.5C | 中心式聯接件 | DS2.5 02P |
| 中心式聯接件 | DS2.5 03P | 中心式聯接件 | DS2.5 10P |
| 適用導軌 | TS-35 | 適用導軌 | TS-35A |
| 適用導軌 | TS-32 | 適用導軌 | TS-32A |