

示波器專用各式衰減測試棒

HP-9101R



HP-9100R

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品型號	CP-260	HP-9100	HP-9101R	HP-9250	HP-9258
最大工作電壓	400V dc 600V peak 200V rms	400V dc 600V peak 200V rms	600V dc 1000V peak 300V rms	400V dc 600V peak 200V rms	1200V dc 2000V peak 600V rms
頻寬	60MHz	100MHz	100MHz	250MHz	250MHz
衰減率	×1, ×10	×1, ×10	×10	×1, ×10	×100
上升時間	×1、58ns ×10、5.8ns	×1、58ns ×10、3.5ns	3.5ns	×1、58ns ×10、1.4ns	1.4ns
輸入阻抗	×1、1MΩ ×10、10MΩ	×1、1MΩ ×10、10MΩ	10MΩ	×1、1MΩ ×10、10MΩ	100MΩ
輸入電容	×1、55PF ×10、16PF	×1、55PF ×10、16PF	16PF	×1、47PF ×10、14PF	6.5PF
補償範圍	10~50PF	10~35PF	10~35PF	10~35PF	10~35PF

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

Http://www.100y.com.tw

導線長度	1.4M	1.4M	1.4M	1.4M	1.4M
溫度係數	< 200PPM/°C	< 200PPM/°C	< 200PPM/°C	< 200PPM/°C	< 200PPM/°C
直流精確度	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
安全規範認證	-	CE	CE	CE	-
操作溫度	0~50°C	0~50°C	0~50°C	0~50°C	0~50°C
儲存溫度	-20~70°C	-20~70°C	-20~70°C	-20~70°C	-20~70°C
重量	62g	87g	90g	90g	93g