

## 數位式轉速計

MODEL RM-1500/RM-1501

- 五位數LCD顯示
- 自動換檔,範圍從10.0~99,999RPM
- 測量距離50~300mm
- 接觸及非接觸兩測量方式
- 讀值範圍0~99999
- RS-232電腦連接傳輸 (RM-1501)



RM-1500/RM-1501

### RM-1500/RM-1501 規格 (23°C +/-5°C)

**RPM (不接觸測量,自動換檔)**

範圍	解析度	準確度
10.0~6,000.0rpm	0.1rpm	+/-0.01%+/-1digit
6,000.0~9,999.9rpm	0.1rpm	+/-0.02%+/-1digit
1,0000~12,000rpm	1rpm	+/-0.02%+/-1digit
12,000~30,000rpm	1rpm	+/-0.05%+/-1digit
Over 30,000rpm	1rpm	+/-0.1%+/-1digit

## RPM (接觸測量,自動換檔)

範圍	解析度	準確度
10.0~6,000.0rpm	0.1rpm	+/-0.01%+/- 1digit
6,000.0~9,999.9rpm	0.1rpm	+/-0.02%+/- 1digit
1,0000~12,000rpm	1rpm	+/-0.02%+/- 1digit
12,000~30,000rpm	1rpm	+/-0.05%+/- 1digit
Over 30,000rpm	1rpm	+/-0.1%+/- 1digit

### 一般使用:

- 電池: 1.5V 3號電池×4
- 震盪平率: 4.000MHz石英晶体震盪器
- 操作溫度: 0°C ~ 50°C ( 32°F ~ 122°F )
- 操作濕度: 小於80% RH(相對濕度)
- 投射光: 紅色光線LED
- 尺寸: 6.8" (L) x 2.5" (W) x 1.4" (H)  
175mm(L) x 65mm(W) x  
36mm(H)
- 重量: 250g (含電池)
- 配件: 攜帶盒 x 1  
反光貼紙 x 1  
使用說明書 x 1  
1.5V電池 x 4
- 選購配件: 機械式轉接頭